

# DAS/TEPPICH/WERK

1 8 8 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualität   Quality   Qualité:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conzano <sup>TSU</sup>                                                                                        |
| Konstruktion   Construction   Description:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/64" Getufteter Velours, Frisé, uni<br>5/64" Tufted velours, Frise, plain<br>5/64" Velours tufté, Frisé, uni |
| Zusatzeigenschaften/ Additional properties/ Autres propriétés:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| Polnutschicht   Pile material   Composition de la fibre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% Polyamid (PA 6.6)                                                                                        |
| Trägermaterial   Carrier material   Composition du support:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100% Polyester (PES)                                                                                          |
| Rücken   Backing   Dossier:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | texback® super                                                                                                |
| Gesamtgewicht   Total weight   Poids total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ca. 1550 g/m²                                                                                                 |
| Poleinsatzgewicht   Pile weight   Poids de velours:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ca. 675 g/m²                                                                                                  |
| Polnutschichtgewicht   Weight of pile material   Poids du velours utile:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ca. 500 g/m²                                                                                                  |
| Poldicke   Pile thickness   Epaisseur du velours:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ca. 4.10 mm                                                                                                   |
| Gesamtdicke   Total thickness   Epaisseur totale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ca. 7.50 mm                                                                                                   |
| Noppenzahl   Number of tufts   Nombre de points:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ca. 225000/m²                                                                                                 |
| Trittschallschutz   Impact noise insulation   Isolation acoustique:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIN EN ISO 10140 $\Delta L_w = \geq 20$ dB                                                                    |
| Schallabsorptionsgrad   Sound absorption   Absorption phonique:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000<br>aw: -- as:                                                   |
| Wärmedurchlasswiderstand   Thermal resis.   Résist. Thermique:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIN ISO 8302:1991<br>1/λ = 0,114 m² K/W                                                                       |
| Brandverhalten   Fire rating   Comportement au feu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIN EN 13501-1                                                                                                |
| Brandklasse   Fire class   Classement feu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Bfl-s1</b> unverklebt oder verklebt / unglued or glued / non-collé ou collé                                |
| max. Aufladung   max. static resistance   Charge électrique max.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIN EN 1815 BI.2 $\leq 2,0$ KV                                                                                |
| Durchgangswiderstand   Vertical resistance   Résistance transversale :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN ISO/ DIS 10965BI.1R <sub>DT</sub> $\leq 10^{10}$ Ω                                                        |
| Oberflächenwiderstand   Surface resistance   Résistance surfacique :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIN ISO/ DIS 10965BI.1R <sub>OT</sub> $\leq 10^{10}$ Ω                                                        |
| Wasserechtheit   Water fastness   Comportement à l'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4                                                                 |
| Farbveränderung   Colour-changes   Modification de la couleur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4                                                                 |
| Lichteichtheit   Light fastness   Comportement à la lumière:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N / min.note 5                                                                 |
| Reibechtheit   Rubbing fastness   Comportement au frottement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N / min.note 4                                                                 |
| <div> <div> <br/> 15<br/> 22<br/> DAS TEPPICHWERK<br/> GmbH &amp; Co. KG<br/> Kuhlmannstraße 11<br/> D - 31785 Hameln<br/> <br/> Tuftingartikel PA mit Textiltrücken Bfl-s1<br/> <br/> EN 1307<br/> DOP: 1062#6+2/508+509<br/> <br/> <br/> EN 14041:2004/AC:2006<br/> NB: 1658 AB: 0321<br/> Textile floor covering to be<br/> used within a building </div> <div> <p>Alle Artikel von DAS TEPPICHWERK, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.</p> <p>Each product from DAS TEPPICHWERK who received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.</p> <p>Tous les produits de DAS TEPPICHWERK qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d' US Green Building Council.</p> </div> <div> <br/> Prodis Nr. CC40FECC<br/> www.pro-dis.info<br/> <br/> <br/> EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR<br/> A+ A B C </div> <div> <br/> INDOOR AIR QUALITY<br/> SCS GLOBAL SERVICES<br/> INDOOR ADVANTAGE GOLD<br/> BUILDING MATERIALS </div> <div> <br/> DGNB<br/> Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen<br/> German Sustainable Building Council </div> <div> <br/> THIRD-PARTY VERIFIED<br/> EPD<br/> ISO 14001 and EN 15004<br/> Institut Bauen und Umwelt e.V. </div> </div> |                                                                                                               |
| <p>Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten.<br/> Aktuelle Datenblätter finden Sie unter <a href="http://www.dasteppichwerk.de">www.dasteppichwerk.de</a>.</p> <p>Installation recommendation: please refer to the current care and installation recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly.<br/> Latest data sheets are available at <a href="http://www.dasteppichwerk.de">www.dasteppichwerk.de</a>.</p> <p>Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées.<br/> Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous <a href="http://www.dasteppichwerk.de">www.dasteppichwerk.de</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 07.09.2020 | Änderungsdatum: 06.05.2026

**DAS TEPPICHWERK GmbH & Co. KG**  
Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln  
[www.dasteppichwerk.de](http://www.dasteppichwerk.de) - [info@dasteppichwerk.de](mailto:info@dasteppichwerk.de)