

# DAS/TEPPICH/WERK

1

8

8

3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualität   Quality   Qualité:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yasmin <sup>TSU</sup>                                                              |
| Konstruktion   Construction   Description:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/10" Getufteter Soft-Frisé<br>1/10" Tufted soft frise<br>1/10" Frisé soft tufté   |
| Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Polnutschicht   Pile material   Composition de la fibre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100% Polyester (PES)                                                               |
| Trägermaterial   Carrier material   Composition du support:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% Polypropylen (PP)<br>100% Polypropylene (PP)<br>100% Polypropylen (PP)        |
| Rücken   Backing   Dossier:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | texback® super                                                                     |
| Gesamtgewicht   Total weight   Poids total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ca. 2350 g/m²                                                                      |
| Poleinsatzgewicht   Pile weight   Poids de velours:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ca. 1500 g/m²                                                                      |
| Polnutschichtgewicht   Weight of pile material   Poids du velours utile:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ca. 1330 g/m²                                                                      |
| Poldicke   Pile thickness   Epaisseur du velours:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ca. 9.00 mm                                                                        |
| Gesamtdicke   Total thickness   Epaisseur totale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ca. 11.40 mm                                                                       |
| Noppenzahl   Number of tufts   Nombre de points:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ca. 217300/m²                                                                      |
| Trittschallschutz   Impact noise insulation   Isolation acoustique:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN EN ISO 10140 $\Delta L_w = \geq 25$ dB                                         |
| Schallabsorptionsgrad   Sound absorption   Absorption phonique:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIN EN ISO 354<br>aw: --<br>Hz: 125 250 500 1000 2000 4000<br>as:                  |
| Wärmedurchlasswiderstand   Thermal resis.   Résist. Thermique:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN ISO 8302:1991<br>1/λ = 0,174 m² K/W                                            |
| Brandverhalten   Fire rating   Comportement au feu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN EN 13501-1                                                                     |
| Brandklasse   Fire class   Classement feu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cfl-s1 unverklebt oder verklebt / unglued or glued / non-collé ou collé            |
| max. Aufladung   max. static resistance   Charge électrique max.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIN EN 1815 BI.2 $\leq 2,0$ KV                                                     |
| Durchgangswiderstand   Vertical resistance   Résistance transversale :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIN ISO/ DIS 10965BI.1R <sub>DT</sub> $\leq 10^{10}$ Ω                             |
| Oberflächenwiderstand   Surface resistance   Résistance surfacique :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIN ISO/ DIS 10965BI.1R <sub>OT</sub> $\leq 10^{10}$ Ω                             |
| Wasserechtheit   Water fastness   Comportement à l'eau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4                                      |
| Farbveränderung   Colour-changes   Modification de la couleur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4                                      |
| Lichtechtheit   Light fastness   Comportement à la lumière:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N / min.note 5                                      |
| Reibechtheit   Rubbing fastness   Comportement au frottement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N / min.note 4                                      |
| <div> <div>  <p>25<br/>DAS TEPPICHWERK<br/>GmbH &amp; Co. KG<br/>Kuhlmannstraße 11<br/>D - 31785 Hameln</p> <p>Tuftingartikel PES mit Textilrücken (unverklebt)</p> <p>EN 1307<br/>DOP: 1062#PES</p> <div>     </div> <p>EN 14041:2004/AC:2006<br/>NB: 1658 AB: 0321<br/>Textile floor covering to be used within a building</p> </div> <div>  <p>Prodis Nr. 31B3CD9<br/>www.pro-dis.info</p> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> </div> </div> |                                                                                    |
| <p>Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten.<br/>Aktuelle Datenblätter finden Sie unter <a href="http://www.dasteppichwerk.de">www.dasteppichwerk.de</a>.</p> <p>Installation recommendation: please refer to the current care and installation recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly.<br/>Latest data sheets are available at <a href="http://www.dasteppichwerk.de">www.dasteppichwerk.de</a>.</p> <p>Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées.<br/>Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous <a href="http://www.dasteppichwerk.de">www.dasteppichwerk.de</a>.</p>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 11.07.2025 | Änderungsdatum: 11.06.2025

**DAS TEPPICHWERK GmbH & Co. KG**  
Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln  
[www.dasteppichwerk.de](http://www.dasteppichwerk.de) - [info@dasteppichwerk.de](mailto:info@dasteppichwerk.de)